

AZWG10100

Talemodul til GSM–interface II

Talemodulet (AZWG10100) er et udvidelsesmodul til GSM–interfacet (AZWG10000). Med talemodulet kan du sende talemeddelelser til op til 4 modtagere. Så snart en føler udløser en alarm i din bygning, underrettes din alarmcentral om den aktuelle tilstand.

GSM–interfacet sender disse informationer som SMS eller styreprotokol (Contact ID, SIA) via mobilnettet. Modtagerne er op til 8 telefonnumre, som du vælger. Hvis du udvider GSM–interfacet med et talemodul, kan du alternativt optage og sende op til 4 talemeddelelser med en varighed på 16 sekunder hver.

Talemeddelelserne kan ud over at aktivere indgangene i GSM–interfacet også forbindes med hændelser som f.eks. sabotage, tab af telefonledning/forsyningsspænding eller lavt batteri.



Produkt højdepunkter:

- Der kan programmeres op til 4 talte tekster
- Op til 16 sekunders optagevarighed pr. meddelelse
- Let installation
- Afspilning og kontrol af de optagede meddelelser
- Aktivering af talemeddelelserne, når udgangene aktiveres og ved ændringer i GSM–interfacets tilstand.

AZWG10100

Talemodul til GSM-interface II

Tekniske data

Talte tekster:	4
Optagevarighed pr. meddelelse:	16 sek.
Mikrofon	Integreret