

SG1800

## Kompaktalarmering rød

Du kan montere signalgiveren kompaktalarmering inde i og uden for den pågældende bygning. Denne professionelle kombisignalgiver er den vigtigste komponent i en velfungerende alarmkæde.

Alarmsirenen med LED-blitzteknologi er en kombisignalgiver. Ved alarm genererer sirenen et ekstremt højt lydssignal med et lydtryk på 106 dB. Alarmens varighed – 3 minutter eller 5 minutter – kan programmeres. Ud over den akustiske sikring aktiveres der også en optisk alarm i kraft af et rødt blinkende lys, der kan ses på lang afstand (blinkefrekvens: 1 Hz). Der er mulighed for separat aktivering af sirene og blitzlys. Alt efter model fås blitzlampen i rød (SG1800), gul (SG1805) eller blå (SG1810). Blitzlyset blinker, indtil alarmanlægget nulstilles manuelt, mens lydsignalet slutter efter et defineret tidsrum. Ved hjælp af jumpere og DIP-kontakter er der mulighed for andre indstillingsvarianter. Signalgiveren er sabotagebeskyttet mod åbning og nedrivning. I huset er der ekstra plads til et batteri (12V / 2,1Ah). Denne nødstrømsforsyning betyder, at der også udløses alarm, hvis kablet skæres over i tilfælde af et forsøg på sabotage. Takket være det robuste hus af polykarbonat kan kompaktalarmen også anvendes udendørs.



### Produkt højdepunkter:

- Robust og vejrfast udendørs sirene
- Signalgiver med stor lydstyrke (106 dB)
- Mulighed for indstilling af sirenetid og –signal
- Sabotageovervågning
- Nødstrømforsyning

SG1800

## Kompaktalarmering rød

### Tekniske data

Spændingsforsyning	AUX/COM: 13,8V DC / 200 mA
Ekstra tilslutninger	PS+/ PS-: 13,8V DC / 1,6 A
Strømforsbrug	Stand-by: 54 mA, drift: 1,6 A
Sirene	106 dB/ 3 m, 1500–1800 Hz
Blinklys	SLT-LED med 6000 mcd, frekvens 60 Hz
Sabotagekontakt	24V DC/ 0,5 A, NC- eller EOL-forbindelse
Fejludgang	12v DC/ 70 mA maks.
Nødstrømsforsyning	Batteri 12V/ 2,1 Ah
Omgivende betingelser	-25 til 70
Beskyttelsesklasse	IP43/ IK06
Vægt	2 kg (uden batteri)
Mål (BxHxD)	220x300x91 mm